PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE60RST3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 60 kVA / 48 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 8,2 l/h Gewicht (netto): 1 150 kg

PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	1150 kg
Maximale Leistung	66 kVA / 53 kW
Nennleistung	60 kVA / 48 kW
Nennstrom	87 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	120 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	8,2 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	15,6 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	11,8 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	8,2 l/h
Abmessungen	2320 x 990 x 1290 mm
Geräuschpegel	97 dB(A)
Motortyp	Diesel, Vierzylinder, Direkteinspritzung, wassergekühlt
Motorleistung	63 kW
Hubraum	4100 cm3
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	4 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Fassungsvermögen des Öltanks	12,5 l
Kühlmittelbehälterkapazität	15 l
Art der Kühlflüssigkeit	Frostschutzmittel -38 °C
Gewicht der Batterie	20 kg

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde60rst3/