

PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE250RST3-3 Fernverwaltung ComAp (optionales Zubehör)

Nennleistung: 250 kVA / 200 kW Ausgangsspannung: 230 V / 400 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: 26,9 l/h
Gewicht (netto): 2 500 kg



PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	2500 kg
Maximale Leistung	275 kVA / 220 kW
Nennleistung	250 kVA / 200 kW
Nennstrom	361 A
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	230 V / 400 V
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	530 l
Betriebsdauer bei voller Tankfüllung und 100 % Auslastung	10,3 h

PARAMETER	WERT
Kraftstoffverbrauch bei 100 % Last	53,6 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 75 % Last	40 l/h
Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last	26,9 l/h
Abmessungen	2790 x 1250 x 1850 mm
Motortyp	Diesel, Direkteinspritzung, wassergekühlt
Motorleistung	228 kW
Motordrehzahl	1500 U/min
Anzahl und Anordnung der Zylinder	6 / in Reihe
Motorversorgungssystem	Direkteinspritzung
Abgasdurchsatz	41 m³/min
Abgastemperatur	600 °C
Spannungsregelung	elektronisch - AVR
Spannungsstabilität	± 1 %
Öltankinhalt	25 l

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-naftova-elektrocentrality-hde250rst3-3/>