PRODUKTINFORMATIONEN

Hahn & Sohn Dieselgenerator HDE60SS3-DR (Stufe V) Euro 5

Nennleistung: 65 kVA / 50 kW Ausgangsspannung: 400/230 V Kraftstoffverbrauch bei 50 % Last: ca. 5,9 l/h Gewicht (netto): 1100 kg

PARAMETER	WERT
Kategorie	Industrielle Stromaggregate
Garantie	2 Jahre
Gewicht	1100 kg
Nennleistung (Prime Power)	50 kW / 65 kVA
Maximale Leistung (Standby-Leistung)	55 kW / 70 kVA
Ausgangsspannung	400/230 V
Nennstrom	72,5 A
Frequenz	50 Hz
Drehzahl	1500 U/min
Motor	RAYWIN 4D36TIG01/5 (Stufe 5), 4-Zylinder, 4-Takt, Turbo, wassergekühlt, Direkteinspritzung

PARAMETER	WERT
Hubraum	4,087 l
Bohrung × Hub	105 × 118 mm
Verdichtungsverhältnis	17,5
Nennleistung Motor	60 kW
Ölfüllmenge	13 l
Kühlmittelvolumen	9,4 l (Motor) + 8 l (Kühler)
Spezifischer Kraftstoffverbrauch	235 g/kWh (≈ 5,9 l/h bei 50 % Last)
Kraftstoff	Diesel (0# Sommer, -10# Winter, -35# Arktis)
Start	elektrisch, 24 V (4,5 kW Anlasser)
Lichtmaschine	XINGNUO FD2C-4, bürstenlos, selbsterregt, AVR, Isolationsklasse H
Steuergerät	ComAp InteliLite 4 AMF25
Geräuschpegel	53 dB(A) @ 7 m
Kraftstofftank	105 l
Abmessungen (L × B × H)	2510 × 1400 × 1750 mm

Angaben aus der Produktdokumentation von Hahn & Sohn. Bitte prüfen Sie vor der Auswahl die Anwendung, Konfiguration und Betriebsbedingungen.

Vollständige Informationen: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/de/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde60ss3-dr--stage-v-/