

PRODUKTOVÉ INFORMACE

ATS přepínač Hahn & Sohn 5 kW / 25 A

Automatický ATS přepínač Hahn & Sohn slouží k automatickému spuštění kompatibilní elektrocentrály při výpadku elektrické energie a následnému přepnutí napájení na generátor. Po obnovení dodávky ze sítě zařízení automaticky vrátí napájení zpět a elektrocentrálu vypne. Řešení je...



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Příslušenství pro elektrocentrály
Hmotnost	5.25 kg
Typ zařízení	ATS - Automatic Transfer Switch
Určení	automatické přepínání mezi sítí a elektrocentrálou
Výkonová varianta	5 kW
Jmenovitý proud	25 A
Provozní napětí	DC 8-15 V
Vstupní napětí nabíjení	AC 90-250 V
Výstupní napětí nabíječky	DC 14,4 V (±2 %)
Nabíjecí proud	850 mA

PARAMETR	HODNOTA
Rozměry	315 × 250 × 135 mm
Délka připojovacího kabelu	cca 1,5 m
Konektor	7pinový chromovaný konektor
Provozní teplota	-25 až +80 °C
Skladovací teplota	-15 až +60 °C
Doporučený průřez vodičů	2,5 mm ²
Režimy	AUTO / MANUAL
Nouzové zastavení	ANO
Signalizace provozu	ANO

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/ats-prepinac-hahn-sohn-5-kw-25-a/>