

PRODUKTOVÉ INFORMACE

Hahn & Sohn Naftová elektrocentrála HDE500RST3-3 Vzdálená správa ComAp (volitelné přísl.)

Jmenovitý výkon: 500 kVA / 400 kW Výstupní napětí: 230 V / 400 V Spotřeba paliva při 50% zatížení: 48 l/h Hmotnost (netto): 5 500 kg



PARAMETR

HODNOTA

Kategorie	Průmyslové elektrocentrály
Záruka	2 roky
Hmotnost	5500 kg
Maximální výkon	550 kVA / 440 kW
Jmenovitý výkon	500 kVA / 400 kW
Jmenovitý proud	722 A
Frekvence	50 Hz
Jmenovité napětí	230 V / 400 V
Kapacita palivové nádrže	800 l

PARAMETR	HODNOTA
Pracovní doba na plnou nádrž při 100% zatížení	8 h
Spotřeba paliva při 100% zatížení	99,1 l /h
Spotřeba paliva při 75% zatížení	72,3 l /h
Spotřeba paliva při 50% zatížení	48 l/h
Rozměry	4800x2100x2530 mm
Typ motoru	Diesellový
Výkon motoru	401 kW
Rychlost motoru	1500 ot./min
Počet a uspořádání válců	6 / v řadě
Systém napájení motoru	přímé vstřikování
Regulace napětí	elektronické - AVR
Stabilita napětí	± 1 %
Kapacita olejové nádrže	36 l

Údaje převzaty z české produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte požadované použití, konfiguraci a provozní podmínky.

Kompletní informace: <https://www.hahn-sohn.eu/cs/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde500rst3-3/>