

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE100RST3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 97 kVA / 78 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 10,8 l/h Hmotnosť (netto): 1 670 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1670 kg
Maximálny výkon	107 kVA / 85 kW
Menovitý výkon	97 kVA / 78 kW
Menovitý prúd	140 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	200 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	9,2 hodiny
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	21,6 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	16,2 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	10,8 l/h
Rozmery	2750 x 1080 x 1530 mm
Typ motora	dieselový, štvorvalcový, s priamym vstrekovaním, vodou chladený
Výkon motora	86 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	4 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Prúdenie výfukových plynov	14,1 m³/min
Teplota výfukových plynov	600 °C
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	14 l
Objem nádrže chladiacej kvapaliny	25 l
Typ chladiacej kvapaliny	nemrznúca zmes -38 °C
Zdvihový objem	4300 cm³

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde100rst3/>