PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Dieselový generátor Hahn & Sohn HDE750RST3-3 Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 750 kVA / 600 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 79,2 l/h Hmotnosť (netto): 8 800 kg

PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	8800 kg
Maximálny výkon	825 kVA / 660 kW
Menovitý výkon	750 kVA / 600 kW
Menovitý prúd	1083 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	1200 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	7,5 hodiny
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	158,4 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	116,3 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	79,2 l/h
Rozmery	5800 x 2150 x 2502 mm
Typ motora	diesel
Výkon motora	782 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	6 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Prúdenie výfukových plynov	8330 m³/hodina
Teplota výfukových plynov	500 °C
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	70 l

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde750rst3-3/