

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE350RST3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 350 kVA / 280 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 37 l/h Hmotnosť (netto): 4 010 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	4010 kg
Maximálny výkon	385 kVA / 308 kW
Menovitý výkon	350 kVA / 280 kW
Menovitý prúd	505 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	490 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	6,7 hodiny
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	72,9 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	54,1 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	37 l/h
Rozmery	4200 x 1500 x 2200 mm
Typ motora	diesel
Výkon motora	307 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	6 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Prúdenie výfukových plynov	41,5 m³/min
Teplota výfukových plynov	600 °C
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	36 l

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde350rst3/>