

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE80SS3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 75 kVA / 60 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 12,59 l/h
Hmotnosť (netto): 1 440 kg



PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1440 kg
Napätie	230/400 V
Objem palivovej nádrže generátora	164 l
Štartér	Elektrický
Maximálny výkon (400 V/230 V)	82,5 kVA / 66 kW
Menovitý výkon (400 V/230 V)	75 kVA / 60 kW
Frekvencia, Hz	50

PARAMETER	HODNOTA
Regulácia napätia	AVR
Menovitý prúd, A	108,7
Typ motora	štvorvalec, priame vstrekovanie, vodné chladenie
Výkon motora, kW	75
Zdvihový objem, cm ³	4300
Rozmery, mm	2350 x 970 x 1350
Hlučnosť, dB	53
Počet otáčok, min	1500
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení, h	7,8
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení, l/h	20,94
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení, l/h	16,27
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení, l/h	12,59
Objem olejovej nádrže, l	17
Objem nádrže chladiacej kvapaliny, l	25,9
Typ chladiacej kvapaliny	nemrznúca zmes -38 °C

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde80ss3/>