

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE300RST3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 300 kVA / 240 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 32,1 l/h
Hmotnosť (netto): 3 000 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	3000 kg
Maximálny výkon	330 kVA / 264 kW
Menovitý výkon	300 kVA / 240 kW
Menovitý prúd	433 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	560 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	9 hodín
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	60,8 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	49,4 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	32,1 l/h
Rozmery	3900 x 1400 x 2070 mm
Typ motora	dieselový, vodou chladený
Výkon motora	255 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	6 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Prúdenie výfukových plynov	43,8 m³/min
Teplota výfukových plynov	600 °C
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	33-41 l
Objem nádrže chladiacej kvapaliny	45 l
Typ chladiacej kvapaliny	nemrznúca zmes -38 °C

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde300rst3/>