

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE313RSP3-3

Menovitý výkon: 250 kW / 313 kVA Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: ~33,8 l/h
Hmotnosť (netto): 3450 kg



PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	3450 kg
Prime Power (PRP)	313 kVA / 250 kW
Standby Power (LTP)	344 kVA / 275 kW
Menovitý prúd	452 A
Napätie	400/230 V
Frekvencia	50 Hz
Účinník	cos ϕ 0,8
Model	PEZAL PPA313-250V
Typ	Zvukovo izolovaný na ráme s integrovanou nádržou

PARAMETER	HODNOTA
Emisie	EU Stage 3A
Objem	11,8 l
Otáčky	1500 ot./min
Výkon motora PRP	307 kW
Palivo	Nafta (EN590)
Spotreba pri 100 % zaťažení	~66,9 l/h
Spotreba pri 75 % zaťažení	~49,0 l/h
Spotreba pri 50 % zaťažení	~33,8 l/h
Objem oleja	41 l
Chladiaca kvapalina	23,2 l
Počet pólov	4
Pripojenie	Hviezda
Trieda izolácie	H
Krytie	IP23
Regulácia napätia	AVR
Stabilita napätia	±1 %
THD	< 2,5 %
Účinnosť	94,5 %
Objem nádrže	750 l
Prevádzka pri plnej nádrži (100 %)	cca 11 mth
Rozmery (D × Š × V)	4050 × 1400 × 2150 mm

Údaje z produktové dokumentace Hahn & Sohn. Před výběrem ověřte použití, konfiguraci a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde313rsp3-3/>