

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE20SS3 s vozíkom extrémne tichá prevádzka pri 51 dB

Menovitý výkon: 22,5 kVA / 18 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 2,98 l/h
Hmotnosť (netto): 1 699 kg



PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1699 kg
Napätie	230/400 V
Objem palivovej nádrže generátora	92 l
Štartér	Elektrický
Maximálny výkon (400 V/230 V)	25 kVA / 20 kW
Menovitý výkon (400 V/230 V)	22,5 kVA / 18 kW
Frekvencia, Hz	50
Regulácia napätia	AVR

PARAMETER	HODNOTA
Menovitý prúd, A	32,6
Typ motora	štvorvalec, priame vstrekovanie, vodné chladenie
Výkon motora, kW	21
Rozmery, mm	1950 x 950 x 1200
Hlučnosť, dB	51
Počet otáčok, min	1500
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení, h	16,8
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení, l/h	5,45
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení, l/h	4,05
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení, l/h	2,98
Objem olejovej nádrže, l	8
Objem nádrže chladiacej kvapaliny, l	14
Typ chladiacej kvapaliny	nemrznúca zmes -38 °C
Hmotnosť batérie, kg	20

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde20ss3-s-vozikom/>