

## PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

# Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE80RST3

## Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 80 kVA / 64 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 8,4 l/h Hmotnosť (netto): 1 200 kg



## PARAMETER

## HODNOTA

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Kategória              | Priemyselné generátory |
| Záruka                 | 2 roky                 |
| Hmotnosť               | 1200 kg                |
| Maximálny výkon        | 88 kVA / 70 kW         |
| Menovitý výkon         | 80 kVA / 64 kW         |
| Menovitý prúd          | 115 A                  |
| Frekvencia             | 50 Hz                  |
| Menovité napätie       | 230 V / 400 V          |
| Objem palivovej nádrže | 120 l                  |

| PARAMETER                                            | HODNOTA                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení | 7 hodín                          |
| Spotreba paliva pri 100 % zaťažení                   | 16,8 l/h                         |
| Spotreba paliva pri 75 % zaťažení                    | 12,6 l/h                         |
| Spotreba paliva pri 50 % zaťažení                    | 8,4 l/h                          |
| Rozmery                                              | 2320 x 990 x 1290 mm             |
| Hlučnosť                                             | 97 dB(A)                         |
| Typ motora                                           | diesel                           |
| Výkon motora                                         | 80 kW                            |
| Zdvihový objem                                       | 4484 cm <sup>3</sup>             |
| Otáčky motora                                        | 1500 ot/min                      |
| Počet a usporiadanie valcov                          | 4 / v rade, turbo + medzichladič |
| Palivový systém motora                               | priame vstrekovanie              |
| Regulácia napätia                                    | elektronická - AVR               |
| Stabilita napätia                                    | ± 1 %                            |
| Objem olejovej nádrže                                | 14 l                             |
| Objem nádrže chladiacej kvapaliny                    | 28 l                             |
| Typ chladiacej kvapaliny                             | nemrznúca zmes -38 °C            |

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde80rst3/>