

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE400RST3-3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 400 kVA / 320 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 38,2 l/h
Hmotnosť (netto): 4 800 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	4800 kg
Maximálny výkon	440 kVA / 352 kW
Menovitý výkon	400 kVA / 320 kW
Menovitý prúd	577 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	800 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	10 hodín
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	76,5 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	57,3 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	38,2 l/h
Rozmery	4200 x 1500 x 2200 mm
Typ motora	diesel
Výkon motora	338 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	6 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	35 l

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde400rst3-3/>