

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE400RST3

Menovitý výkon: 320 kW / 400 kVA Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: ~38,2 l/h
Hmotnosť (netto): 6300 kg



PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	6300 kg
Maximálny výkon (LTP)	440 kVA / 352 kW
Menovitý výkon (PRP)	400 kVA / 320 kW
Prúd	577 A
Účinník	$\cos \varphi$ 0,8
Napätie	400/230 V
Frekvencia	50 Hz
Typ	synchronný, bezkefový
Emisná norma	Stage IIIA

PARAMETER	HODNOTA
Otáčky	1500 ot./min
Palivo	Nafta (ON-DIESEL)
Objem	11,8 l
Výkon motora	338 kW
Elektrická inštalácia	24 VDC
Regulácia napätia	AVR
Stabilita napätia	±1 %
THD	< 2 %
Krytie	IP23
Trieda izolácie	H
Objem nádrže	1300 l
Spotreba pri 100 % zaťažení	~76,5 l/h
Spotreba pri 75 % zaťažení	~57,3 l/h
Spotreba pri 50 % zaťažení	~38,2 l/h
Rozmery (DxŠxV)	4900 × 2100 × 2400 mm
Výmena oleja	každých 500 mesiacov
Výmena filtra	každých 500 mesiacov
Výmena chladiacej kvapaliny	každých 1000 mesiacov

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde400rst3/>