PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Dieselový generátor Hahn & Sohn HDE200RST3-3 Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 200 kVA / 160 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 20,6 l/h Hmotnosť (netto): 2 621

PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	2621 kg
Maximálny výkon	220 kVA / 176 kW
Menovitý výkon	200 kVA / 160 kW
Menovitý prúd	289 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	350 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	8,5 hodiny
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	41 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	31 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	20,6 l/h
Rozmery	3130 x 1120 x 1800 mm
Typ motora	dieselový, štvorvalcový, s priamym vstrekovaním, vodou chladený
Výkon motora	180 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	4 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Teplota výfukových plynov	600 °C
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	15-17,5 l

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde200rst3-3/