

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDB150RST3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 150 kVA / 120 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 17,2 l/h
Hmotnosť (netto): 1 900 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1900 kg
Maximálny výkon	165 kVA / 135 kW
Menovitý výkon	150 kVA / 120 kW
Menovitý prúd	217 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	240 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	7 hodín
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	34,5 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	25,8 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	17,2 l/h
Rozmery	2930x1100x1550
Typ motora	dieselový, štvorvalcový, turbo + medzichladič, priame vstrekovanie, vodou chladený
Výkon motora	132 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	6 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	16 l
Objem nádrže chladiacej kvapaliny	23 l
Typ chladiacej kvapaliny	nemrznúca zmes -38 °C
Hmotnosť batérie	20 kg

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hdb150rst3/>