

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE20SS3-DW

Menovitý výkon: 22,5 kVA / 18 kW Výstupné napätie: 400/230 V Spotreba paliva pri 50 % zaťažení: cca 2,0 l/h
Hmotnosť (netto): 960 kg



PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	960 kg
Menovitý výkon (primárny výkon)	18 kW / 22,5 kVA
Maximálny výkon (rezervný výkon)	20 kW / 25 kVA
Výstupné napätie	400/230 V
Menovitý prúd	32,6 A
Frekvencia	50 Hz
Otáčky	1500 ot/min
Motor	WEICHAİ WP2.3D25E200, 4-valcový, 4-taktný, vodou chladený, s priamym vstrekováním

PARAMETER	HODNOTA
Zdvihový objem	2,289 l
Vítanie × zdvih	89 × 92 mm
Kompresný pomer	17,5
Menovitý výkon motora	23 kW
Objem oleja	8 l
Objem chladiacej kvapaliny	5 l (motor) + 8 l (chladič)
Špecifická spotreba paliva	224 g/kWh (≈ 2,0 l/h pri 50 % zaťažení)
Palivo	nafta (0# letná, -10# zimná, -35# arktická)
Štartovanie	elektrické, 12 V (štartér 3,5 kW)
Alternátor	XINGNUO XN184G-1, bezkefový, samobudený, AVR, izolačná trieda H
Riadiaca jednotka	ComAp HGM4010N
Hlučnosť	51 dB(A) pri 7 m
Palivová nádrž	90 l
Rozmery (D × Š × V)	1950 × 950 × 1200 mm

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde20ss3-dw/>