

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Hahn & Sohn Dieselový generátor HDE30SS3

Hahn & Sohn HDE30SS3 je trojfázový dieselový generátor určený ako hlavný alebo záložný zdroj elektrickej energie pre prevádzky, stavby, dielne, poľnohospodárske objekty a ďalšie technické aplikácie. Pri frekvencii 50 Hz poskytuje menovitý výkon 24 kW / 30 kVA a záložný výkon...



PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1000 kg
Model	Hahn & Sohn HDE30SS3
Prevedenie	bezkefové
Menovitá frekvencia	50 Hz
Menovitý výkon	30 kVA / 24 kW
Záložný výkon	32,5 kVA / 26 kW
Menovité napätie	400/230 V
Menovitý prúd	43,5 A

PARAMETER	HODNOTA
Menovité otáčky	1 500 ot./min.
Faktor výkonu	0,8, zaostávajúci
Výrobca alternátora	XINGNUO
Typ alternátora	XND184J-1
Počet pólov	4
Vzbudenie	samoindukčný
Regulácia napätia	AVR
Trieda izolácie	H
Výrobca motora	Weichai
Typ motora	WP2.3D33E200
Počet valcov	4
Usporiadanie valcov	radové
Pracovný cyklus	štvortaktný
Vstrekovanie	priamy
Preplňovanie	turbodúchadlom
Chladenie	kvapalné
Vŕtanie × zdvih	89 × 92 mm
Zdvihový objem	2,289 l
Kompresný pomer	17,5 : 1
Menovitý výkon motora	30 kW
Mazací systém	tlakové mazanie

PARAMETER	HODNOTA
Odporúčaný motorový olej	vyššia ako trieda CD alebo SAE 10W-30 / 15W-40
Štartovací systém	elektrický štartér 12 V
Výkon štartéra	3,5 kW
Merná spotreba paliva motora	212 g/kWh
Palivo	motorová nafta
Ovládací panel	HGM4010N
Hladina hluku vo vzdialenosti 7 m	51 dB(A)
Celkové rozmery	1 950 × 950 × 1 200 mm
Výstupné pripojenie	rozdávzač
Zásuvky	nie sú súčasťou štandardnej výbavy
Možnosť individuálneho prispôbenia	inštalácia vybraných zásuviek, ističov a káblových priechodiek
Núdzové zastavenie	áno
Manipulácia s vysokozdvížnym vozíkom	áno
Stav pri dodaní	s olejom a chladiacou kvapalinou, nabitou batériou a po prevádzkovom testovaní

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde30ss3/>