

## PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

# Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE250RST3

## Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 250 kVA / 200 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 27 l/h Hmotnosť (netto): 2 000 kg



## PARAMETER

## HODNOTA

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Kategória              | Priemyselné generátory |
| Záruka                 | 2 roky                 |
| Hmotnosť               | 2000 kg                |
| Maximálny výkon        | 275 kVA / 220 kW       |
| Menovitý výkon         | 250 kVA / 200 kW       |
| Menovitý prúd          | 361 A                  |
| Frekvencia             | 50 Hz                  |
| Menovité napätie       | 230 V / 400 V          |
| Objem palivovej nádrže | 530 l                  |

| PARAMETER                                            | HODNOTA                                        |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení | 10,3 hodiny                                    |
| Spotreba paliva pri 100 % zaťažení                   | 54 l/h                                         |
| Spotreba paliva pri 75 % zaťažení                    | 41 l/h                                         |
| Spotreba paliva pri 50 % zaťažení                    | 27 l/h                                         |
| Rozmery                                              | 2790 x 1250 x 1850 mm                          |
| Typ motora                                           | dieselový, priame vstrekovanie, vodou chladený |
| Výkon motora                                         | 228 kW                                         |
| Otáčky motora                                        | 1500 ot/min                                    |
| Počet a usporiadanie valcov                          | 6 / v rade                                     |
| Palivový systém motora                               | priame vstrekovanie                            |
| Prúdenie výfukových plynov                           | 41 m³/min                                      |
| Teplota výfukových plynov                            | 600 °C                                         |
| Regulácia napätia                                    | elektronická - AVR                             |
| Stabilita napätia                                    | ± 1 %                                          |
| Objem olejovej nádrže                                | 25 l                                           |

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde250rst3/>