

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE 15000SA3

Profesionálna odhlučnená diesellová elektrocentrála pre jednofázovú aj trojfázovú prevádzku (230 / 400 V), určená pre nepretržitú prevádzku, záložné napájanie objektov aj náročné profesionálne aplikácie. Ponúka menovitý výkon až 11 kW (400 V), predohrev motora,...



PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Diesellové generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	260 kg
EAN	8594210231535
Model	HDE15000SA3
Typ	Diesellový generátor - 1f / 3f, tichý
Maximálny výkon (230 V)	11 kW
Menovitý výkon (230 V)	10 kW
Maximálny výkon (400 V)	12 kW
Menovitý výkon (400 V)	11 kW

PARAMETER	HODNOTA
Prúd 1f (230 V)	47,8 A
Prúd 3f (400 V)	17,3 A
Napätie	230 / 400 V
Napäťový spínač (VTS) 230/400 V	Áno
Frekvencia	50 Hz
Účinník (cos φ)	1 / 0,8
Otáčky motora	3000 ot./min.
Motor	SRGENSET
Zdvihový objem motora	997 cm ³
Kompresný pomer	20:1
Palivo	nafta (0# / -10# / -35# v závislosti od teploty)
Odporúčaný olej	SAE 10W-30 (API CF alebo vyšší)
Spotreba paliva	≤ 340 g/kWh
Spotreba pri 50 % zaťažení	2,1 l/h
Kapacita palivovej nádrže	25 l
Prevádzková doba pri 50 % zaťažení	približne 8 hodín
Objem olejovej nádrže	4 l
Štartovanie	Elektrické
DC výstup	12 V / 8,3 A
Hlučnosť (7 m)	72 dB(A)
Rozmery (D × Š × V)	1200 × 720 × 880 mm

PARAMETER	HODNOTA
Ochrana	AVR, preťaženie, nízka hladina oleja
Certifikácia	ISO 8528, ISO 9001
Hmotnosť batérie	10,75 kg

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/dieselova-elektrocentrala-hahn-sohn-hde-15000sa3/>