PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Dieselový generátor Hahn & Sohn HDE40RST3 Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 40 kVA / 32 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 5,1 l/h Hmotnosť (netto): 1 000 kg

PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1000 kg
Maximálny výkon	44 kVA / 35 kW
Menovitý výkon	40 kVA / 32 kW
Menovitý prúd	58 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	65 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	8,8 hodiny
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	10,2 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	7,6 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	5,1 l/h
Rozmery	2220 x 950 x 1202 mm
Hlučnosť	97 dB(A)
Typ motora	dieselový, vodou chladený
Výkon motora	39 kW
Zdvihový objem	4100 cm3
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	4 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	18 l
Objem nádrže chladiacej kvapaliny	13 l
Typ chladiacej kvapaliny	nemrznúca zmes -38 °C

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde40rst3/