PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Dieselový generátor Hahn & Sohn HDE670RST3 Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 670 kVA / 536 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 72 l/h Hmotnosť (netto): 6 500 kg

PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	6500 kg
Maximálny výkon	737 kVA / 590 kW
Menovitý výkon	670 kVA / 536 kW
Menovitý prúd	967 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	1300 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	9 hodín
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	143,9 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	107,9 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	72 l/h
Rozmery	4900 x 2100 x 2400 mm
Typ motora	diesel
Výkon motora	602 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	12 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Prúdenie výfukových plynov	138 m³/min
Teplota výfukových plynov	650 °C
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	45 l

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde670rst3/