

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE31RST3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 31 kVA / 25 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 3,9 l/h Hmotnosť (netto): 980 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	980 kg
Maximálny výkon	34 kVA / 27 kW
Menovitý výkon	31 kVA / 25 kW
Menovitý prúd	45 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	90 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	11,4 hodiny
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	7,9 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	5,9 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	3,9 l/h
Rozmery	2200 x 950 x 1202 mm
Hlučnosť	97 dB(A)
Typ motora	štvorvalec, priame vstrekovanie, vodné chladenie
Výkon motora	33 kW
Zdvihový objem	3875 cm
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	4 / v rade
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1,5 %
Objem olejovej nádrže	12,5 l
Objem nádrže chladiacej kvapaliny	15 l
Typ chladiacej kvapaliny	nemrznúca zmes -38 °C

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde31rst3/>