PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Dieselový generátor Hahn & Sohn HDE40SS3-DR (Stage V) Euro 5

Menovitý výkon: 42 kVA / 33 kW Výstupné napätie: 400/230 V Spotreba paliva pri 50 % zaťažení: cca 3,5 l/h Hmotnosť (netto): 1050 kg

PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1050 kg
Menovitý výkon (primárny výkon)	33 kW / 42 kVA
Maximálny výkon (rezervný výkon)	45 kW / 55 kVA
Výstupné napätie	400/230 V
Menovitý prúd	47,8 A
Frekvencia	50 Hz
Otáčky	1500 ot/min
Motor	RAYWIN 4F24TIG10 (Stage 5), 4-valcový, 4-taktný, turbodúchadlom, vodou chladený, priame vstrekovanie

PARAMETER	HODNOTA
Zdvihový objem	2,289 l
Vŕtanie × zdvih	89 × 92 mm
Kompresný pomer	17,5
Menovitý výkon motora	36 kW
Objem oleja	8 l
Objem chladiacej kvapaliny	5 l (motor) + 8 l (chladič)
Špecifická spotreba paliva	216 g/kWh (≈ 3,5 l/h pri 50 % zaťažení)
Palivo	nafta (0# letná, -10# zimná, -35# arktická)
Štartovanie	elektrické, 12 V (štartér 3,5 kW)
Alternátor	XINGNUO XN184H-1, bezkefový, samobudený, AVR, izolačná trieda H
Riadiaca jednotka	ComAp InteliLite 4 AMF25
Hlučnosť	51 dB(A) pri 7 m
Palivová nádrž	90 l
Rozmery (D × Š × V)	2010 × 1260 × 1650 mm

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde40ss3-dr--stage-v-/