

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE120RST3-3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 120 kVA / 96 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 13,2 l/h
Hmotnosť (netto): 2 000 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	2000 kg
Maximálny výkon	132 kVA / 106 kW
Menovitý výkon	120 kVA / 96 kW
Menovitý prúd	173 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	265 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	10 hodín
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	26,4 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	19,8 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	13,2 l/h
Rozmery	2160 x 1050 x 1530 mm
Typ motora	dieselový, štvorvalcový, s priamym vstrekovaním, vodou chladený
Výkon motora	120 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	4 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Teplota výfukových plynov	600 °C
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	13 l

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde120rst3-3/>