

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE550RST3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 550 kVA / 440 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 65,9 l/h
Hmotnosť (netto): 6 500 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	6500 kg
Maximálny výkon	605 kVA / 484 kW
Menovitý výkon	550 kVA / 440 kW
Menovitý prúd	794 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	1260 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	9,3 hodiny
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	131,8 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	98,9 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	65,9 l/h
Rozmery	4800 x 2100 x 2530 mm
Typ motora	diesel
Výkon motora	505 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	12 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Prúdenie výfukových plynov	91,8 m³/min
Teplota výfukových plynov	600 °C
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	50 l

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde550rst3/>