

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE40SS3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 37 kVA / 30 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 5,58 l/h Hmotnosť (netto): 1 060 kg



PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1060 kg
Napätie	230/400 V
Objem palivovej nádrže generátora	120 l
Štartér	Elektrický
Maximálny výkon (400 V/230 V)	41 kVA / 33 kW
Menovitý výkon (400 V/230 V)	37 kVA / 30 kW
Frekvencia, Hz	50

PARAMETER	HODNOTA
Regulácia napätia	AVR
Menovitý prúd, A	54,1
Typ motora	štvorvalec, priame vstrekovanie, vodné chladenie
Výkon motora, kW	38
Zdvihový objem, cm ³	4087
Rozmery, mm	1950 x 950 x 1200
Hlučnosť, dB	51
Počet otáčok, min	1500
Prevádzková doba na plnú nádrž pri 100 % zaťažení, h	13,5
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení, l/h	8,8
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení, l/h	6,75
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení, l/h	5,58
Objem olejovej nádrže, l	13
Objem nádrže chladiacej kvapaliny, l	18,4
Typ chladiacej kvapaliny	nemrznúca zmes -38 °C
Hmotnosť batérie, kg	11,5 kg

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde40ss3/>