

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE140RST3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 135 kVA / 108 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 14,7 l/h
Hmotnosť (netto): 2 000 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	2000 kg
Maximálny výkon	149 kVA / 119 kW
Menovitý výkon	135 kVA / 108 kW
Menovitý prúd	195 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	265 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	9,3 hodiny
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	29,5 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	22,1 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	14,7 l/h
Rozmery	2160 x 1050 x 1530 mm
Typ motora	dieselový, štvorvalcový, s priamym vstrekom, vodou chladený
Výkon motora	120 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	4 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Teplota výfukových plynov	600 °C
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	13 l
Hmotnosť batérie	40 kg
Počet batérií	2

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde140rst3/>