

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE101RST3-3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 100 kVA / 80 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 12 l/h Hmotnosť (netto): 1 730 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1730 kg
Maximálny výkon	110 kVA / 88 kW
Menovitý výkon	100 kVA / 80 kW
Menovitý prúd	144 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	265 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	11,2 hodiny
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	23,5 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	17,6 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	12 l/h
Rozmery	2720x1080x1790
Typ motora	dieselový, štvorvalcový, turbo + medzichladič, priame vstrekovanie, vodou chladený
Výkon motora	95 kW
Zdvihový objem	4210 cm ³
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	4 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	13 l
Objem nádrže chladiacej kvapaliny	33 l
Typ chladiacej kvapaliny	nemrznúca zmes -38 °C
Hmotnosť batérie	20 kg

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde101rst3-3/>