PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

# Dieselový generátor Hahn & Sohn HDE 15000EA3

Výkonná dieselová elektrocentrála pre jednofázovú aj trojfázovú prevádzku, určená na profesionálne nasadenie, v stavebníctve a na spoľahlivé záložné napájanie. Ponúka maximálny výkon 11,0 kW pri 230 V a až 12,0 kW pri 400 V, robustnú otvorenú konštrukciu,…

| PARAMETER | HODNOTA |
|---|---|
| Kategória | Dieselové generátory |
| Záruka | 2 roky |
| Hmotnosť | 260 kg |
| EAN | 8594210231542 |
| Model | HDE15000EA3 |
| Typ | Dieselový generátor - 1f / 3f |
| Maximálny výkon (230 V) | 11 kW |
| Menovitý výkon (230 V) | 10 kW |
| Maximálny výkon (400 V) | 12 kW |
| Menovitý výkon (400 V) | 11 kW |

| PARAMETER | HODNOTA |
|---|---|
| Prúd 1f (230 V) | 47,8 A |
| Prúd 3f (400 V) | 17,3 A |
| Napätie | 230 / 400 V |
| Napäťový spínač (VTS) 230/400 V | Áno |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Účinník (cos φ) | 1 / 0,8 |
| Motor | SRGENSET |
| Zdvihový objem motora | 997 cm³ |
| Otáčky motora | 3000 ot./min. |
| Palivo | nafta (0# / -10# / -35# v závislosti od teploty) |
| Odporúčaný olej | SAE 10W-30 (API CF alebo vyšší) |
| Objem palivovej nádrže | 25 l |
| Spotreba paliva | 275-280 g/kWh |
| Spotreba pri 50 % zaťažení | 2,1 l/h |
| Objem olejovej nádrže | 4 l |
| Štartovanie | Elektrické |
| DC výstup | 12 V / 8,3 A |
| Hlučnosť (7 m) | 82 dB |
| Rozmery (D × Š × V) | 1200 × 720 × 880 mm |
| Ochrana | AVR, preťaženie, nízka hladina oleja |
| Certifikácia | ISO 8528, ISO 9001 |

| PARAMETER | HODNOTA |
| --- | --- |
| Alternátor | SENCI |

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/dieselova-elektrocentrala-hahn-sohn-hde-15000ea3/