

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE60RST3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 60 kVA / 48 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 8,2 l/h Hmotnosť (netto): 1 150 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1150 kg
Maximálny výkon	66 kVA / 53 kW
Menovitý výkon	60 kVA / 48 kW
Menovitý prúd	87 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	120 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	8,2 hodiny
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	15,6 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	11,8 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	8,2 l/h
Rozmery	2320 x 990 x 1290 mm
Hlučnosť	97 dB(A)
Typ motora	dieselový, štvorvalcový, s priamym vstrekovaním, vodou chladený
Výkon motora	63 kW
Zdvihový objem	4100 cm ³
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	4 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	12,5 l
Objem nádrže chladiacej kvapaliny	15 l
Typ chladiacej kvapaliny	nemrznúca zmes -38 °C
Hmotnosť batérie	20 kg

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde60rst3/>