

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE250RST3-3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 250 kVA / 200 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 26,9 l/h
Hmotnosť (netto): 2 500 kg



PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	2500 kg
Maximálny výkon	275 kVA / 220 kW
Menovitý výkon	250 kVA / 200 kW
Menovitý prúd	361 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	530 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	10,3 hodiny
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	53,6 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	40 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	26,9 l/h
Rozmery	2790 x 1250 x 1850 mm
Typ motora	dieselový, priame vstrekovanie, vodou chladený
Výkon motora	228 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	6 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Prúdenie výfukových plynov	41 m³/min
Teplota výfukových plynov	600 °C
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	25 l

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde250rst3-3/>