

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE60SS3-DR (Stage V) Euro 5

Menovitý výkon: 65 kVA / 50 kW Výstupné napätie: 400/230 V Spotreba paliva pri 50 % zaťažení: cca 5,9 l/h Hmotnosť (netto): 1100 kg



PARAMETER	HODNOTA
Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	1100 kg
Menovitý výkon (primárny výkon)	50 kW / 65 kVA
Maximálny výkon (rezervný výkon)	55 kW / 70 kVA
Výstupné napätie	400/230 V
Menovitý prúd	72,5 A
Frekvencia	50 Hz
Otáčky	1500 ot/min
Motor	RAYWIN 4D36TIG01/5 (Stage 5), 4-valcový, 4-taktný, turbodúchadlom, vodou chladený, priame vstrekovanie

PARAMETER	HODNOTA
Zdvihový objem	4,087 l
Vítanie × zdvih	105 × 118 mm
Kompresný pomer	17,5
Menovitý výkon motora	60 kW
Objem oleja	13 l
Objem chladiacej kvapaliny	9,4 l (motor) + 8 l (chladič)
Špecifická spotreba paliva	235 g/kWh (≈ 5,9 l/h pri 50 % zaťažení)
Palivo	nafta (0# letná, -10# zimná, -35# arktická)
Štartovanie	elektrické, 24 V (štartér 4,5 kW)
Alternátor	XINGNUO FD2C-4, bezkefový, samobudený, AVR, izolačná trieda H
Riadiaca jednotka	ComAp InteliLite 4 AMF25
Hlučnosť	53 dB(A) @ 7 m
Palivová nádrž	105 l
Rozmery (D × Š × V)	2510 × 1400 × 1750 mm

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-dieselovy-generator-hde60ss3-dr--stage-v/>