

PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE500RST3-3

Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 500 kVA / 400 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 48 l/h Hmotnosť (netto): 5 500 kg



PARAMETER

HODNOTA

Kategória	Priemyselné generátory
Záruka	2 roky
Hmotnosť	5500 kg
Maximálny výkon	550 kVA / 440 kW
Menovitý výkon	500 kVA / 400 kW
Menovitý prúd	722 A
Frekvencia	50 Hz
Menovité napätie	230 V / 400 V
Objem palivovej nádrže	800 l

PARAMETER	HODNOTA
Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení	8 hodín
Spotreba paliva pri 100 % zaťažení	99,1 l/h
Spotreba paliva pri 75 % zaťažení	72,3 l/h
Spotreba paliva pri 50 % zaťažení	48 l/h
Rozmery	4800 x 2100 x 2530 mm
Typ motora	diesel
Výkon motora	401 kW
Otáčky motora	1500 ot/min
Počet a usporiadanie valcov	6 / v rade
Palivový systém motora	priame vstrekovanie
Regulácia napätia	elektronická - AVR
Stabilita napätia	± 1 %
Objem olejovej nádrže	36 l

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde500rst3-3/>