

## PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

# Diesellový generátor Hahn & Sohn HDE60RST3-3

## Diaľkové ovládanie ComAp (voliteľné príslušenstvo)

Menovitý výkon: 60 kVA / 48 kW Výstupné napätie: 230 V / 400 V Spotreba paliva pri 50% zaťažení: 7 l/h Hmotnosť (netto): 1 170 kg



| PARAMETER              | HODNOTA                |
|------------------------|------------------------|
| Kategória              | Priemyselné generátory |
| Záruka                 | 2 roky                 |
| Hmotnosť               | 1170 kg                |
| Maximálny výkon        | 66 kVA / 55 kW         |
| Menovitý výkon         | 60 kVA / 48 kW         |
| Menovitý prúd          | 87 A                   |
| Frekvencia             | 50 Hz                  |
| Menovité napätie       | 230 V / 400 V          |
| Objem palivovej nádrže | 120 l                  |

| PARAMETER                                            | HODNOTA                                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Prevádzková doba pri plnej nádrži pri 100 % zaťažení | 8,5 hodiny                                                          |
| Spotreba paliva pri 100 % zaťažení                   | 14 l/h                                                              |
| Spotreba paliva pri 75 % zaťažení                    | 10,6 l/h                                                            |
| Spotreba paliva pri 50 % zaťažení                    | 7 l/h                                                               |
| Rozmery                                              | 2320 x 990 x 1290 mm                                                |
| Typ motora                                           | dieselový, štvorvalcový, turbo, priame vstrekovanie, vodou chladený |
| Zdvihový objem                                       | 4210 cm <sup>3</sup>                                                |
| Výkon motora                                         | 255 kW                                                              |
| Otáčky motora                                        | 1500 ot/min                                                         |
| Počet a usporiadanie valcov                          | 4 / v rade                                                          |
| Systém výkonu motora                                 | priame vstrekovanie, turbo                                          |
| Regulácia napätia                                    | elektronická - AVR                                                  |
| Stabilita napätia                                    | ± 1 %                                                               |
| Objem olejovej nádrže                                | 14 l                                                                |
| Objem nádrže chladiacej kvapaliny                    | 28 l                                                                |
| Typ chladiacej kvapaliny                             | nemrznúca zmes -38 °C                                               |

Údaje z produktovej dokumentácie Hahn & Sohn. Pred výberom overte použitie, konfiguráciu a prevádzkové podmienky.

Kompletné informácie: <https://hahn-sohn-eu.vercel.app/sk/hahn-sohn-naftova-elektrocentrala-hde60rst3-3/>